

Aktivt tag med æstetik og bæredygtighed

Med et Solartag får du et tag der giver dit hus et stilrent udtryk, samtidig med at det omdanner sollys til elektricitet.

Solcellerne er integreret i taget og er derved usynlige, til forskel for konventionelle solcelleanlæg hvor solcellerne hænger over tagfladen.

Solartag T-ROOF™ tagplader

Størrelse (dækmål)
34-38 x 116 cm

Materiale
Hærdet glas

Brudstyrke
Meget høj brudstyrke

Garanti
40 år

Effekt
60 Wp

Integration
Usynlige solceller

Design
T-ROOF™

Levetid
+80 år



T-ROOF™



Positivt aftryk
+80 års levetid



Et aktivt tag
For dig & miljøet



Mobil app
Overvåg effekt

Elektriske specifikationer		STC: Indstråling v/1.000 W/m ² - AM1,5, modultemperatur 25°C				
Modultype	P _{mpp} [W]	I _{mpp} [A]	U _{mpp} [V]	I _{sc} [A]	U _{oc} [V]	Tolerance
DM60M6-14XUB	60	8.73	6.88	9.29	8.66	0/+3%

Mekaniske specifikationer

Modulmål	5,8x435x1160, Samleboks: 14,5
Celletepe	Sorte monokrystallinske PERC
Cellematrix	14 celler, 2x7
Modulopbygning	Glas/EVA/celler/EVA/bagfolie
Glashøjde	4 mm
Samleboks klassificering	IP67
Kabler	700 mm, 4 mm ²
Forbindelser	MC4 kompatible

Øvrige specifikationer

Driftstemperatur	÷40°C-50°C
Maksimal systemspænding	1.000 V
Sikringsstørrelse, seriel	15 A
Antal dioder	1

Temperaturkoefficienter

I _{sc}	+0.038%/°C
V _{oc}	-0.270%/°C
P _{mpp}	-0.365%/°C

